

### **300 4T OPEN - regolamento**

REGOLA SPECIALE : ogni 10cc di aumento di cilindrata bisogna aggiungere 10kg di peso(es 320=225kg... 330=235kg...)

Tutti gli scooter fino a 310cc di cilindrata possono partecipare

- 1 (SH300) massimo alesaggio 76mm, il cilindro dev'essere del modello sh300, tuttavia è possibile rettificare o sostituire la canna del cilindro e utilizzare il riporto al nickel-silicio. È possibile utilizzare basette sotto il cilindro per i vari adeguamenti tecnici. Corsa 68.5mm
- 2 corpo farfallato: # libero
- 3 blocco motore: è possibile utilizzare solo l'originale
- 4 il collettore di aspirazione è libero
- 5 Iniettore :# è libero nel modello ,nella posizione e nel numero
- 6 la pompa della benzina, le tubazioni, e i vari accessori sono liberi.il serbatoio dev'essere l'originale e sono consentite modifiche funzionali
- 7 testata . Unico modello consentito è l'originale , tuttavia è possibile effettuare qualsiasi lavorazione compresa la #saldatura e il riporto. E consentito sostituire guide, valvole, sedi, albero a camme, molle, piattelli con componenti speciali. Bilancieri :devono essere originali ed e' consentito modificarli.
- 8 accensione: dev'essere di serie e funzionante,inoltre la ricarica della batteria deve avvenire con i valori originali .lo statore non puo'essere manomesso.il volano originale si puo' alleggerire.
- 9 centralina di serie, ammessi moduli aggiuntivi
- 10 albero motore: modello consentito solo l'originale, tuttavia è possibile effettuare qualsiasi lavorazione.
- 11 biella libera
- 12 Scatola filtro : possibile eliminarla
- 13 Peso veicolo+ pilota : 215 kg (ogni 10cc di cilindrata : +10kg)
- 14 Non è ammessa sovralimentazione meccanica/gassosa(nos)e turbo
- 15 telaio: deve rimanere originale ,e' consentito effettuare modifiche funzionali
- 16 struttura: l'altezza deve essere di serie con tolleranza +/- 2 cm.
- L'interasse deve essere originale.
- Cerchi, forcella e telaietto: devono essere del modello sh300 dal 2007 al 2020.il telaietto non puo' essere modificato
- Manubrio, componenti interni forcella, ammortizzatori posteriori: liberi

- Freni: devono essere presenti sia il freno anteriore che posteriore. E' possibile sostituire dischi freno, pompe, pinze e tubi per migliorare la sicurezza
- 17 carene: è possibile utilizzare le carene di tutta la serie sh 300 dal 2007 al 2020.
- P.S. gruppo ottico/copri manubrio, manubrio completo: è possibile utilizzare i componenti del modello 125/350.
- 18 è possibile rimuovere cavalletto centrale e laterale, poggiatesta e supporti, portapacchi e supporto, specchi e quant'altro può risultare pericoloso
- 19 radiatore libero
- 20 pompa acqua libera
- 21 Benzina: Libera, vietato metanolo