

300 4T STREET - regolamento

REGOLA SPECIALE : ogni 10cc di aumento di cilindrata bisogna aggiungere 10kg di peso(es 320=225kg... 330=235kg...)

Tutti gli scooter fino a 310cc di cilindrata possono partecipare

– 1(SH300) massimo alesaggio 76mm, il cilindro dev'essere del modello sh300, tuttavia è possibile rettificare o sostituire la canna del cilindro e utilizzare il riporto al nickel-silicio. È possibile utilizzare basette sotto il cilindro per i vari adeguamenti tecnici. Corsa 68.5mm

– 2 corpo farfallato:

– E possibile utilizzare solo il corpo originale tuttavia e' possibile effettuare la lavorazione per l'aumento del diametro.

-(SH300) Il diametro massimo consentito è 37.5mm +/- 0.2mm (La misurazione verrà effettuata in corrispondenza della farfalla)

– E 'consentito il riporto di stucco epossidico (solo chiusura foro da lavorazione)

– 3 blocco motore: è possibile utilizzare solo l'originale dell'sh300.non sono ammessi riporti o saldature

– 4 il collettore di aspirazione è libero

– 5 l'iniettore è libero nel modello e nella posizione, l'unico vincolo e 'il numero che dev'essere come in origine.

– 6 la pompa della benzina, le tubazioni, e i vari accessori sono liberi.il serbatoio dev'essere l'originale e sono consentite modifiche funzionali

– 7 testata . L'unico modello consentito è l'originale dell'sh300, tuttavia è possibile effettuare qualsiasi lavorazione. E' consentito sostituire guide, valvole, sedi, albero a camme, molle e piattelli con componenti speciali.i bilancieri devono essere originali honda,ed e' possibile effettuare modifiche. Non è possibile effettuare riporti o saldature di nessun genere

– 8 accensione: dev'essere di serie e funzionante,inoltre la ricarica della batteria deve avvenire con i valori originali honda.lo statore non puo'essere manomesso.il volano si puo' alleggerire.

– 9 centralina di serie, ammessi moduli aggiuntivi

– 10 albero motore: modello consentito sh 300, tuttavia è possibile effettuare qualsiasi lavorazione.

– 11 biella libera

– 12 è possibile eliminare la scatola filtro

– 13 Peso veicolo + pilota : 215 kg(ogni 10cc di cilindrata:+10kg di peso . Es:320cc= 225kg.... 330cc= 235kg)

– 14 non è ammessa sovralimentazione meccanica/ gassosa(nos)

– 15 telaio: deve rimanere originale in tutte le sue parti

- 16 struttura: l'altezza deve essere di serie con tolleranza + - 2 cm.
- L'interasse deve essere originale.
- Cerchi, forcella e telaietto: devono essere del modello sh300 dal 2007 al 2020
- Manubrio, componenti interni forcella, ammortizzatori posteriori: liberi
- Freni: devono essere presenti sia il freno anteriore che posteriore. E' possibile sostituire dischi freno, pompe, pinze e tubi per migliorare la sicurezza
- 17 carene: è possibile utilizzare le carene di tutta la serie sh 300 dal 2007 al 2020.
- P.S. gruppo ottico/copri manubrio, manubrio completo: è possibile utilizzare i componenti del modello sh125/sh350.
- 18 è possibile rimuovere cavalletto centrale e laterale, poggiatesta e supporti telaio, portapacchi e supporto, specchi e quant'altro può risultare pericoloso
- 19 radiatore libero
- 20 pompa acqua libera
- 21 E' vietato:
 - Sovralimentazione meccanica/gassosa
 - Nos
 - Turbo
- 22 Benzina: Libera